



42R55MX

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fa-fa alkalmazások, padlózatkészítés

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási típus	Műanyagtáras
Csavarfej típusa	Kicsi 4 hornyú
Csavarhorony	Phillips 2
Csavarmenet típusa	2/3 durva
Fordulat per perc	2300 RPM
Huzal anyag	Rozsdamentes acél, AISI 316
Fejátmérő	7 mm
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Szegcsúcs szöge	23 °
Csavar hossza	53,8 - 56,2 mm
Csavar átmérője	4,1 - 4,35 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274059297
Csomag mennyisége	1000 darabok
Nettó súly	3,79 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFIKÁCIÓK

Belső menet átmérője	3,15 mm
Menethossz	36 mm
Jellemző áramlási nyomaték	2400 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	16 N/mm ²
Jellemző szakítókéesség	3200 N
Torziós arány	≥ 1,5
Csavarodási ellenállási jellemző	1,88 Nm
Csavarodási szilárdsági jellemző	3,47 Nm