



2X

GE51AABKR-FC

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés, teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és ládakészítés

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	34 °
Tárazási típus	Papírtáras
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Normál horganyzott
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	D-fejű
Fejszélesség	6,81 - 7,21 mm
Fejhossz	4,85 - 5,2 mm
Szegszár típus	Gyűrűsszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Szeg hossza	50 mm
Szeg átmérője	2,87 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8718035000460
Csomag mennyisége	2000 darabok
Nettó súly	4,2 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Bevonat hossz	28 mm
Fej-keresztmetszeti területe	30 mm
Menethossz	30 mm
Jellemző áramlási nyomaték	2525 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	20,3 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	695 N/mm ²