



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT HC59AGBKR-FC (v3)



|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Név      | HC sima szalagtáras szeg 3,1x90mm |
| Cikkszám | HC59AGBKR-FC                      |
| GTIN     | 8715274044347                     |

| Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gyártó                                                                 | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Felhasználás célja(i)                                                  | Dübeles rögzítőelem                                        |
| Egyedi azonosító kódja                                                 | HC59AGBKR-FC                                               |
| DOP No                                                                 | HC59AGBKR-FC                                               |
| Harmonizált szabvány                                                   | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                                   | 3                                                          |
| NB                                                                     | 1686                                                       |

| A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) |              |                                                           |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Fontos jellemzők: HC59AGBKR-FC             |              | Teljesítmény                                              |
| Jellemző áramlási nyomaték                 | $M_{y,k}$    | 2570 Nmm                                                  |
| Visszavonási paraméterek                   | $f_{ax,k}$   | 3,1 N/mm <sup>2</sup>                                     |
| Jellemző fej átmenő paraméter              | $f_{head,k}$ | 30,1 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| Jellemző szakítóképeség                    | $f_{tens,k}$ | NPD                                                       |
| Korrózióval szembeni ellenálló képesség    |              | Rozsdamentes acél, A2 (CRC II), SC 1, 2 és 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  és a  $f_{head,k}$  tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m<sup>3</sup>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| További információk          |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| Szeg átmérője                | $d$   | 3,1 mm |
| Fej-keresztmetszeti területe | $d_h$ | 30 mm  |
| Szeg hossza                  | $L$   | 90 mm  |
| Tűzállóság                   | $L_p$ | 4 mm   |
| Hajlítóerő                   |       | A1     |