



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT GE51AABKR-FC (v3)



Név	GE gyűrűs szalagtáras szeg 2,87x50mm
Cikkszám	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása	
Gyártó	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Felhasználás célja(i)	Dübeles rögzítőelem
Egyedi azonosító kódja	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Harmonizált szabvány	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők: GE51AABKR-FC		Teljesítmény
Jellemző áramlási nyomaték	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Visszavonási paraméterek	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Jellemző szakítóképeség	$f_{tens,k}$	NPD
Korrózióval szembeni ellenálló képesség		Horganyzott, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ és a $f_{head,k}$ tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m³

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

További információk		
Szeg átmérője	d	2,87 mm
Fej-keresztmetszeti területe	d_h	30 mm
Szeg hossza	L	50 mm
Menethossz	l_g	30 mm
Tűzállóság	L_p	3,7 mm
Bevonat hossz	L_h	28 mm
Felület típus	Type	bevonat típus 3
Hajlítóerő		A1