

QL GYŰRŰS DOBTÁRAS SZEGTEKERCS, 3,4×70 MM SZABVÁNYOS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ SZÉNACÉL



QL26APBF-EPAL

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Raklapok


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	16 °
Tekercs típus	Lapos
Tárazási típus	Dróttárazott
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Sima szabvány szakítószilárdság
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Gyűrűsszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Első vezető drót távolság	18,4 - 19,4 mm
Második vezető drót távolság	52,5 - 53,5 mm
Szeg hossza	70 mm
Szeg átmérője	3,4 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274054483
Csomag mennyisége	4000 darabok
Nettó súly	19,05 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg
Felület típus	bevonat típus 3