



492026N

Az SLS20XP a legkülönbébb alkalmazásokban használható növeli a minőséget és a termelékenységet. Az ultrakönnyű közepes huzal tűzőgép ergonomikusan lett kialakítva a könnyű kezelés érdekében. Kenésmentes No Lube® kialakítással rendelkezik, ami megkönnyíti a karbantartást és hagy nyomot a finom fa alkalmazásoknál. Az SLS20XP különféle változatokkal rendelkezik a tűzőkapcsokhoz amelyek hossza 10 és 38 mm között mozog.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kárpitozás, díszlécek, átlalá, falburkolás, lambéria, szekrények, bútorkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Karmentes betét
- Olajmentes
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	305 x 51 x 216 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	1,13 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	168 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	54,4 l/m
Tűzőkapocs sorozat	K tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	492026N
GTIN	0741474040306



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
K tűzőkapocs, 22 mm	Normál horganyzott	KxxBAAP
K tűzőkapocs, 22 mm	Normál horganyzott	KxxBAB
K tűzőkapocs, 19 mm	Normál horganyzott	KxxBAAP
K tűzőkapocs, 16 mm	Normál horganyzott	KxxBAAP
K tűzőkapocs, 16 mm	Normál horganyzott	KxxBAB

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz	PC0102



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz nedvesség elleni védelemmel	PC1295

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
	AFN0037UK



NÉV	CODE
AC19306BL-EU, Black Label kompresszor 230V	AFN0036EU



NÉV	CODE
	AFN0038UK2



NÉV	CODE
	AFN0038UK