



822009N

Az ergonomikus kialakítású SLS25XP tűzőgép erőteljes és sokoldalú. 6,4 mm-es tűzőkapcsot használ 10- 38 mm hosszúságban. Bár a tűző csak 1,2 kg súlyú, mégis képes belőni a 38 mm-es kapcsokat kemény fába, például bútorgyártás különböző alkatrészei számára. A speciális No-mar pad védi a munkafelületeket nyomoktól.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kárpitozás, díszlécek, átlalá, falburkolás, lambéria, szekrények, bútorkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Karcmentes betét
- Olajmentes
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	305 x 50 x 229 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	1,21 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	168 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	54,4 l/m
Tűzőkapocs sorozat	L tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	822009N
GTIN	0741474040757



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
L tűzőkapocs, 38 mm	Normál horganyzott	LxxBABEU
L tűzőkapocs, 32 mm	Normál horganyzott	LxxBABEU
L tűzőkapocs, 19 mm		LxxBGA
L tűzőkapocs, 38 mm		LxxBGA
L tűzőkapocs, 32 mm	Normál horganyzott	LxxBAB

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz nedvesség elleni védelemmel	PC1295



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz	PC0102

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
PC1010, mini kompresszor, 230 V	PC1010UK2



NÉV	CODE
PC1010 mini kompresszor	PC1010EU



NÉV	CODE
PC1010, mini kompresszor, 110 V	PC1010UK1



NÉV	CODE
	AFN0037UK